



高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい設計で、寒い冬も快適。



サビが付きにくい
耐塩害仕様六角ねじ採用
JRA9002準拠 耐塩害仕様



外気温-25℃※1でも運転OK

暖房の立ち上がりがスピーディー※2

凍結・霜付きを抑える室外機設計

- 結露水の凍結を防ぐドレンパンヒーターを採用。
動作時の消費電力は100Wです。
- 停止中も室外機ファンへの着雪を防止。

霜取り運転をかしこく制御
(インテリジェントデフロスト)

霜取り時間や室外機の熱交換器温度などを検知して、霜取り運転によって暖房が途切れることが少ない理想的な霜取り運転に近づけます。

寒さが厳しい
シーズンに
うれしい機能を
搭載。

最大60℃※3の
高温風モードを
搭載。
(外気温2℃時)

10℃から
暖房設定可能。

冷暖房時
おもに **14** 畳程度

区分 **グリーン**
(い) 購入法

S405ATDP-W(-C)

室内 F405ATDP-W(-C)／質量16.5kg

室外 R405ADP／質量52kg

室内電源
単 **200V** ⚡ 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11～14 畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～12.4)	900 (80～3,740)
冷房	11～17 畳 (18～28㎡)	4.0 (0.5～5.3)	780 (85～1,310)

消費電力量
期間合計(年間)
1,066kWh

目標年度
2027年



省エネ基準
達成率
114%

通年エネルギー
消費効率
7.1

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力
9.3kW(外気温2℃時)*1

暖房能力 **7.9kW**(外気温-7℃時)*1
7.3kW(外気温-15℃時)*2